

# Sikkerhetsinformasjon

## Hvit linjemaling

### 1. Navnet på produktet/behandling og produsenten/firmaet

Produktnavn: Hvit linjemaling  
Produsent/Leverandør: Fleet Line Markers  
Kontakt: PGM AS  
Vestre Hurdalsveg 31  
2032 Maura  
Tel: 66 81 33 00  
Kontaktperson: Thomas Nicolaysen, ved nødsfall tel 66 81 33 00  
Hva produktet skal brukes til: Linjemaling til grønnflater.  
Datum: 21-10-2015

### 2. Farlige egenskaper

Ikke vurdert som en helsefare i henhold til gjeldende lovgivning

### 3. Innformasjon om ingrediensene

Ingrediens:	CAS Nr	Innhold:	Helse:	Risiko:
NATRIUMHYDROXID.	1310-73-2	0-1%	(klasse)C	(R nr)35

### 4. Førstehjelpstiltak

Inhalation: Ved innånding av støv, la den aktuelle personen komme ut i frisk luft. Skyll nese /munn med vann. Ta kontakt med lege om problemet ikke forsvinner

Ved svelging: Drikk mye vann. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege om problemet ikke forsvinner.

Hudkontakt: Vask straks med såpe og vann. Fjern klær som har kommet i kontakt med produktet. Kontakt lege om problemet ikke forsvinner etter vask.

Øyekontakt: Skyll øynene med vann i minst 15 minutter. Fjern om nødvendig kontaktlinser. Kontakt lege om problemet ikke forsvinner.

### 5. Tiltak ved brannslukking

Brannslukningsmetoder  
Passende metoder: Vannsprut, skum, pudder, alkoholresistent skum eller kuldioxid.  
Miljøaspekt: Vann med sterk stråle mot brannen fører til at det spruter og sprer seg. Beholdere i nærheten av brannen skal flyttes eller avkjøles med vannspray. Unngå utslipp av vann i vannsystemet.  
Risiko: Brann danner; Kuldioxid (Co2). Kulloxid (CO).  
PPE: Bruk åndedrettsmaske i små, begrensede rom.

## 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Gjør følgende:

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plaser i beholdere. Skyll med vann.

## 7. Håndtering og lagring:

Hantering:

Unngå søl, øye og hudkontakt.

Forvaring:

Kaldt, tørt, ventilert plass i stengt forpkn. Oppbevar i temperaturer mellom 5°C og 30°C.

## 8. Begrensing av Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse

Ingrediens	CAS Nr	STD	LT	ST
NATRIUMHYDROKSID	310:-73-2	OES:	(Exp 8 tim) Ingen std	(Exp 15 min) 2 mg/m3

Verneutstyr:

Ventilasjon:

God ventilasjon er nødvendig.

Beskyttelseshansker:

Beskyttelseshansker laget av gummi anbefales.

Øyebeskyttelse:

Bruk godkjente beskyttelsesbriller.

Annen beskyttelse:

Ha øyskyll tilgjengelig, vask godt.

Hygiene:

Ta av klær som har vært i kontakt med produktet. Vask grundig om huden har blitt fuktig. Ikke spis eller drikk når du bruker produktet.

## 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand:

Vetske

Lukt/smak:

Noe

Farge:

Vit

Vannoppløslig:

Ja

Tyngdekraft (vatten=1):

1.34 vid 20°C

Kokepunkt:

100°C(760 mm Hg vid 20°C).

pH-verdi:

8

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:

Stabil under normale forhold.

## 11. Toksikologisk informasjon

Helseadvarsel:

Denne kjemikalien kan forårsake hud/øyeirritasjon.

## 12. Ekologisk informasjon

Miljørisiko

Ingen fare for miljøet.

### 13. Avfallshåndtering ved avfallshåndtering:

Bruk hele produktet. Sorter emballasjen i henhold til lokale resirkuleringssystemer.

### 14. Gällande föreskrifter

Risiko:

Sikkerhet:

Ikke klassifisert.

Lovbestemt dokumentasjon:

Ikke klassifisert.

Godkjent emballasje:

Kjemiske forskrifter. Plastdunker.

Sikkerhetsinformasjon for Produkt og Fremstilling L62,  
Klassifikasjon og merking.

### 15. Annen informasjon

Revisjons kommentar:

Publisert:

10-2001

Revisions Nr/ Erstatte SDS utformet:2/09-2000.